



LITE

SCHEMA TECNICA LITE

LITE

Composizione: Composition:	25% Fibra di Vetro - 75% PVC 25% Glass fiber - 75% PVC	Peso (gr/mq): Weigth:	460	Spessore (mm): Thickness:	0,35	Larghezza tessuto (mm): Width:	127/1830/2500/3050	
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1		Pulizia: Cleaning:	Panno umido Damp cloth	Stabilità alla luce: Light fastness:	6	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties			Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
LITE-0601	Bianco	0	72	28	0,33	CLASSE 2	0,24	CLASSE 2	0,04	CLASSE 4	0,02	CLASSE 4
LITE-0602	Avorio	0	68	32	0,35	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,05	CLASSE 4	0,03	CLASSE 4
LITE-0603	Crema	0	64	36	0,36	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,06	CLASSE 4	0,03	CLASSE 4
LITE-0604	Grigio chiaro	0	48	52	0,41	CLASSE 1	0,27	CLASSE 2	0,08	CLASSE 4	0,04	CLASSE 4
LITE-0605	Grigio scuro	0	24	76	0,49	CLASSE 1	0,29	CLASSE 2	0,12	CLASSE 3	0,06	CLASSE 4
LITE-0606	Nero	0	3	97	0,56	CLASSE 1	0,31	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,08	CLASSE 4

TS Trasmissione solare Solar trasmission

RS Riflessione solare Solar reflectance

AS Assorbimento solare Solar absorptance



F.R.



Efficientamento energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente all'umidità



Pannello



Rullo



Verticali

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Oeko tex




Saldabile



Stampa



LITE-0601 ~~✗~~
Bianco



LITE-0602 ~~✗~~
Avorio



LITE-0603 ~~✗~~
Crema



LITE-0604 ~~✗~~
Grigio chiaro



LITE-0605 ~~✗~~
Grigio scuro



LITE-0606 ~~✗~~
Nero