



SCREEN 0,5%

SCHEDA TECNICA SCREEN 0,5%

SCREEN 0,5%

Composizione: Composition:	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	Peso (gr/mq): Weigth:	480	Spessore (mm): Thickness:	0,68	Larghezza tessuto (mm): Width:	3000	
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1		Fattore di apertura: Openess factor:	0,50%	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties					Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	Tv %	Tuv %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SCO-0001	Bianco	13,5	81,4	5	19,4	3,5	0,31	CLASSE 2	0,24	CLASSE 2	0,09	CLASSE 4	0,09	CLASSE 4
SCO-0011	Bianco Grigio scuro	6	57,9	36	5,0	3,2	0,38	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,09	CLASSE 4	0,07	CLASSE 4
SCO-0030	Bianco Avorio	10,3	69,1	21	15,0	4,2	0,35	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,10	CLASSE 3	0,08	CLASSE 4
SCO-0060	Nero	0	3	97	3,2	3,2	0,56	CLASSE 0	0,31	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,08	CLASSE 4

TS Trasmissione solare Solar transmission **RS** Riflessione solare Solar reflectance **AS** Assorbimento solare Solar absorptance **Tv** Trasmissione della luce Visibile Visible Light Transmittance **Tuv** Trasmissione raggi UV UV Transmittance



F.R.



Efficientamento energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente all'umidità



Pannello



Rullo



Ufficio

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Oeko tex




Saldabile



SC0-0001 ✕

Bianco




SC0-0011 ✕

Bianco Grigio scuro



SC0-0030 ✕

Bianco Avorio



SC0-0060 ✕

Nero