




SCREEN 10%

SCHEDA TECNICA SCREEN 10%

SCREEN 10%

Composizione: Composition:	30% Poliestere - 70% PVC 30% Polyester - 70% PVC	Peso (gr/mq): Weigth:	370	Spessore (mm): Thickness:	0,55	Larghezza tessuto (mm): Width:	3000	
Comportamento alla fiamma: Flammability:	Ignifugo CLASSE 1 Fire retardant Class 1		Fattore di apertura: Openess factor:	10%	Stabilità alla luce: Light fastness:	5	Taglio: Cut:	Taglio a freddo o a ultrasuoni Cold cut or ultrasonic

Codice Code	Colore Color	Proprietà solari Solar properties					Installazione Interna Indoor Installation				Installazione Esterna Outdoor Installation			
		TS %	RS %	AS %	Tv %	Tuv %	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE	VETRO TIPO C Gv= 0,59	CLASSE	VETRO TIPO D Gv= 0,32	CLASSE
SC10-0001	Bianco	21,6	52	26	23,6	10,7	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,17	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2
SC10-0011	Bianco Grigio scuro	17	53	30	17,7	11,8	0,40	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,13	CLASSE 3
SC10-0020	Grigio	19	39	42	12,7	12,7	0,45	CLASSE 1	0,28	CLASSE 2	0,18	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2
SC10-0030	Bianco Avorio	22	67	11	20,4	11,8	0,35	CLASSE 1	0,25	CLASSE 2	0,15	CLASSE 2	0,14	CLASSE 3
SC10-0040	Avorio	26	55	19	13,6	13,6	0,39	CLASSE 1	0,26	CLASSE 2	0,19	CLASSE 2	0,17	CLASSE 2
SC10-0060	Nero	6	4	90	12,7	12,7	0,56	CLASSE 0	0,31	CLASSE 2	0,18	CLASSE 2	0,11	CLASSE 3

TS Trasmissione solare Solar transmission **RS** Riflessione solare Solar reflectance **AS** Assorbimento solare Solar absorptance **Tv** Trasmissione della luce Visibile Visible Light Transmittance **Tuv** Trasmissione raggi UV UV Transmittance



F.R.



Efficientamento energetico



Antibatterico



Greenguard



Resistente all'umidità



Pannello



Rullo




Ufficio

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100


Oeko tex




Saldabile




SC10-0001 ✕
Bianco



SC10-0011 ✕
Bianco Grigio scuro




SC10-0020 ✕
Grigio



SC10-0030 ✕
Bianco Avorio



SC10-0040 ✕
Avorio



SC10-0060 ✕
Nero

